


校 園 庭 の 芝 生 化 を 応 援 し ま す ！

エンジン 刈り巾
自走式・53cm・3.7馬力


最大出力

Golden Star

※ネット出力




ロータリー
一枚刃



刈り高さ 8段調節



自走式



刈込能力 740㎡/H

地球の未来のために...
 EU排ガス規制 基準値をクリア

参考価格 ¥200,000
 (税込 ¥220,000)

538508
 エンジン式芝刈機用
 カバー(大)
 49 51167 585083
 標準小売価格
 ¥9,000
 (税込 ¥9,900)



ニューギガントモアー GSR-5305BS

1時間あたりの
 刈込能力
 約740㎡/H
 (約225坪/H)

オープン価格

JANコード 49 51167 545391

- 刈り刃方式：ロータリー式・1枚刃 (530×57mm)
- 動力：4サイクルOHV/161cm³
 B&S 750EX (タンク容量1.0L)
- 出力：2.7 (3.7) /3600 kW (馬力) /rpm
- 自走速度：約2.8km/h
- 刈り巾 (刈込能力)：530mm (740㎡/H)
- 刈り高さ：18、23、30、37、46、54、64、75mm
 (ワンレバーワンタッチ8段調節)
- キャッチャー容量：約70L
- 寸法：長さ1405～1680×巾615×高さ1280～900mm
- 重量：約44.0kg
- 機構：エンジンプレーキ、ベルトテンション方式、
 オートチョーク
- 付属品：布製集草器、工具



安全重視のエンジンプレーキ機構付

(回転刃安全装置付)

ブレーキレバーをはなすとエンジンが止まります。



ブレーキレバーを握ってエンジンをかけて、放してエンジンをストップ。



8段階の刈り高さ調整。



ハンドルの角度が5段階に調整できます。

キンボシ株式会社

2023 0-0-00R GM-0029-20
 ※外観及び仕様は改良のため、予告なく改良することがあります。

本社：〒675-1372 兵庫県小野市本町10番地 TEL 0794-62-2391 FAX 0794-63-5211
 東京支店：TEL 048-993-4581 九州支店：TEL 0942-85-9277 新潟・三条出張所：TEL 0256-32-9971
 URL: <https://golden-star.co.jp/> E-mail: kinboshi@golden-star.co.jp

エンジン ローター式芝刈機

BRIGGS & STRATTON

エンジン 刈り巾 最大出力 ※ネット出力
自走式・48cm・3.7馬力

地球の未来のために...
 EU排ガス規制 基準値をクリア

参考価格 ¥180,000
 (税込 ¥198,000)

538508

エンジン式芝刈機用
 カバー(大)

49 51167 585083

標準小売価格

¥9,000

(税込 ¥9,900)



ニューラインモアー GSR-4801BS

オープン価格

JANコード 49 51167 548057

- 刈り刃方式: ローター式・1枚刃 (480×57mm)
- 動力: 4サイクルOHV/161cm³ B&S 750PXi I/C (タンク容量1.0L)
- 出力: 2.7 (3.7) /3600 kW (馬力) /rpm
- 自走速度: 約3.0km/h
- 刈り巾 (刈込能力): 480mm (720m²/H)
- 刈り高さ: 22、26、31、37、44、52、60、70mm (ワンレバーワンタッチ8段階調節)
- 横・後排出 切り換えタイプ
- キャッチャー容量: 約65L
- 寸法: 長さ1435~1630×巾680×高さ900~1140mm
- 重量: 約41.7kg
- 機構: ベルトテンション方式、オートチョーク
- 付属品: 布製集草器、横排出ガイド、後部排出プラグ、工具


1時間あたりの

刈込能力


約720m²/H

(約220坪/H)


後キャッチャー・横排出 切り換えタイプ




ローター一枚刃
 板状の一枚刃が水平に回転。伸びすぎたり雑草混じりの芝もカット。



自走式
 手を添えるだけで刈れる自走式。強く押す必要もないから作業が楽。



刈り高さ 8段階調節



刈込能力 720m²/H



後ろキャッチャーを外し、
 横排出ガイドを取り付けて
 の使用も可能



レバーを握るだけで
 刈れる自走式



8段階の
 刈り高さ調整が可能



ハンドルの角度が
 5段階に調整できる