

日本製の芝刈機

Miracle Birdie Mower

ミラクルバーディーモアー・ミラクルバーディーモアー DX

静か

芝刈り音が約**6%**、後進時は約**16%**静かになりました




※従来機種 GSB-2000H（ハッピーバーディーモアー）と比較
※芝生の種類・芝刈機の使用状況等、諸条件により異なります

- 10mを約15秒で芝刈りすると約6%静かになります 等価騒音LAeq (dB)
- 電気式に比べモーター音がしないので静か!

早い

従来のリール式芝刈機の場合



刃調整に
何分かかりますか?

刃の隙間を修正するために、回転刃と受刃の隙間を調整する作業が必要です

電気式芝刈機の場合



コード準備に
何分かかりますか?

洋芝で実験

5分間で**17m²**
刈れました!!



※GSB-2000Nで50～60mmに
伸びた洋芝を20mmの高さに芝刈りしました

刃の調整がいらないので
すぐに芝刈りが始められます

軽量

GSB-2000M : 5.7 kg GSB-2000MDX : 5.8 kg (本体重量)

きれい

スパッと切れるので仕上がりがきれい。
細かい刈り高さ調節機能は芝生の軸刈りを防止します。

★極研磨を採用（2回研磨）

切れ味と静音性を確保するため、極研磨（2回研磨）を行っています。

通常研磨


回転刃

回転刃

極仕上げ

回転刃

受刃



【軸刈り】

芝の生長点より下を刈ってしまうと軸刈りとなり、芝を枯らすこともあります。軸刈りにならないよう、芝生の伸び具合に合わせて細かく刈り高さを調節しましょう。

刃研ぎ

GL-100 研磨セット(別売)を使って
ご家庭で刃研ぎができます

GL-100 ¥4,400 (税込¥4,840)

研磨セット(手動芝刈機用)

JANコード 49 51167 501106



オプション

大切な芝刈機を雨や日差しから保護します。
ハンドルを取り付けたままかぶせることが可能。
底部は強風によるめくれ防止の絞りヒモ付き。

手動式芝刈機 20cm用カバー

No.538511

¥2,800 (税込¥3,080)

JAN 49 51167 585113

- サイズ 約 長さ1440mm×巾380mm
- 材質 ポリエステル(撥水剤塗布)
- カラー 濃紺



手動式芝刈機を省スペースで収納。
前キャッチャー式芝刈機専用。

GS 芝刈機の収納用
フック・ストッパーセット

No.538514

¥750 (税込¥825)

JAN 49 51167 585144



芝生機の刈刃に付着する芝生の
樹液などを綺麗に洗浄。
その他、機械にこびり付くオイルや
グリスなどの洗浄にも最適。

芝刈機のお手入れスプレー

No.538510

¥1,500 (税込¥1,650)

JAN 49 51167 585106

- 250mL入り
- 成分: 非イオン界面活性剤、
陰イオン界面活性剤溶液、
水、pH調整剤、
キレート剤、香料



部品対応も可能

※キンボシのホームページから部品表をご確認いただけます

<https://golden-star.co.jp/parts/>



GSB-2000M ミラクルバーディーモアー

JANコード 49 51167 574407

- 刈り刃方式 リール式・5枚刃
- 刈り巾(刈込能力) 200mm (120m²/H)
- 刈り高さ 10、15、20、25mm (4段調節)
- 重量 5.7kg
- 寸法(使用時) 長さ1110×幅360×高さ800mm



GSB-2000MDX ミラクルバーディーモアーDX

JANコード 49 51167 574124

- 刈り刃方式 リール式・5枚刃
- 刈り巾(刈込能力) 200mm (120m²/H)
- 刈り高さ 10、15、20、25mm (ワンタッチ4段調節)
- 重量 5.8kg
- 寸法(使用時) 長さ1110×幅360×高さ800mm

キャッチャー
脱落防止

刈り高さ調節
ワンタッチ



キンボシ 株式会社

2025 7-2-23R GM-0050-12

※外観及び仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

本社: 〒675-1334 兵庫県小野市大島町743 TEL 0794-62-2391 FAX 0794-63-5211
東京支店: TEL 048-993-4581 九州支店: TEL 0942-85-9277 新潟・三条出張所: TEL 0256-32-9971
URL: <https://golden-star.co.jp/> E-mail: kinboshi@golden-star.co.jp